

BENTSAI

Línea Bentsai B1, B2 y B3

Equipos de codificación que funcionan con tecnología TIJ (Thermal Inkjet), en alta resolución y que operan de forma DUAL, es decir, pueden utilizarse de manera manual o automatizada

Email: info@daretec.mx Web: www.daretec.mx

800 253-2627

Introducción

¡Codificación de carácter pequeño! La gran ventaja de esta línea de equipos de codificación sobre otros productos de la misma gama que se ofertan en el mercado, es que pueden utilizarse en procesos de marcaje manual y automatizados, hacerlo en alta resolución (hasta 300 dpi) y que cuentan con formulaciones de tinta de distintos colores.

Estos equipos son ideales para proyectos de codificación con carácter pequeño (hasta seis renglones en 0.5" de altura) en empaques primarios y secundarios gracias a que cuentan con la posibilidad de imprimir códigos de barra, QR e incluso logos de marca.

Además, con el modelo B3, es posible imprimir desde una base de datos, función que permite acelerar los tiempos de codificado y disminuir el margen de error que conlleva la captura manual de los datos.

CARACTERÍSTICAS

- Línea de codificadores DUAL (manuales y automatizados).
- Tecnología TIJ (Thermal Inkjet) en alta resolución (300 dpi).
- Incluyen guía de marcaje y base con rodillos para mejorar el marcaje manual.
- Imprime hasta 6 renglones en alta resolución.
- Altura de impresión hasta 0.5" de altura
- Imprime sobre superficies porosas y no porosas como: Papel, cartón, plástico y vidrio, entre otras.
- Cartuchos de tinta de 42 ml, disponibles en color negro, amarillo y blanco.
- Permite crear y editar mensajes fácilmente desde su pantalla táctil integrada.
- Equipo de fácil operación.



Información adicional

Ficha técnica

Renglones y altura de impresión	Hasta 6 renglones en 0.5"
Distancia de impresión	Hasta 5 mm
Tipos de mensajes	Textos, números, símbolos, imágenes, pictogramas, horarios, fechas, contadores, código QR y código de barras.
Fuente de alimentación	Suministro eléctrico: Entrada: AC100-245V Salida: DC 9V 2A
Volumen del depósito de tinta	42 ml
Temperatura de funcionamiento	0-40 °C
Humedad	10% - 80%
Posición de trabajo	Manual, horizontal y vertical
Tipo de tinta	Base agua / solvente
Programación de la impresora	Pantalla táctil
Velocidad de impresión	Hasta 30 m/min
Tintas	Negro, amarillo y blanco

¿Qué imprimir?



Consumibles

B1

- BT-2560N (Tinta negra)
- BT-2563N (Tinta amarilla)

B2

- BT-2560N (Tinta negra)
- BT-2563N (Tinta amarilla)
- BT-2580P (Tinta negra de secado instantáneo)
- BT-2583P (Tinta amarilla de secado instantáneo)
- BT-2585P (Tinta blanca de secado instantáneo)
- BT-2586P (Tinta invisible de secado instantáneo)

B3

- BT-2560N (Tinta negra)
- BT-2563N (Tinta amarilla)
- BT-2580P (Tinta negra de secado instantáneo)
- BT-2583P (Tinta amarilla de secado instantáneo)
- BT-2585P (Tinta blanca de secado instantáneo)
- BT-2586P (Tinta invisible de secado instantáneo)